

**Architecture et programmation du web - HLIN607**  
**TP n.3 : Variations musicales autour de JSON avec JQUERY**  
Pierre Pompidor

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <style>
      body { font-size: 18; font-weight: bold; }
      img { width: 80px; height: 80px;}
      .listes_chanteurs_colonnes { float: left; margin: 10px; list-style: none; }
    </style>
    <script src="jquery-2.1.0.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      traitement1 = function () {
        var id = $(this).attr('id');
        $("#liste_"+id).empty();
        $.getJSON('JSON/'+id+".json", function(data) {
          $.each(data, function(entryIndex, entry) {
            var html = "<li class='listes_chanteurs_colonnes'>" + entry['nom']
              + "<img id='"+entry['lien']+"' src='IMAGES/'+entry['image']"
              + "' width='50' height='50'></img> <ul id='liste_" + entry['lien']
              + "'></ul></li>";
            $("#liste_"+id).append(html);
            $("#"+entry['lien']).toggle(traitement1, traitement2);
          });
        });
        return false;
      };
      traitement2 = function () {
        var id = $(this).attr('id');
        $("#liste_"+id).empty();
      };
      $(().ready(function() {
        $("body").append("<ul id='listePrincipale' />");
        $.getJSON('JSON/chanteurs.json', function(data) {
          $.each(data, function(entryIndex, entry) {
            var html = "<li class='listes_chanteurs_colonnes'>" + entry['nom']
              + "<img id='"+entry['lien']+"' src='IMAGES/'+entry['image']"
              + "' width='50' height='50'></img> <ul id='liste_"
              + entry['lien']+"'> </ul></li>";
            $("#listePrincipale").append(html);
            $("#"+entry['lien']).toggle(traitement1, traitement2);
          });
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```